



EUROPEAN PPE REGULATION WARNINGS

en	This information does not reflect the actual duration of the use of the PPE in the workplace and the difference between mixture and pure chemicals.	The chemical resistance has been assessed under realistic conditions for the intended use based on the samples taken from the palm of the hand. The actual use of the gloves is equal to or over the test duration. The test results (also) and related notes to the chemical and physical tests will be different if the chemical is used in a mixture.	It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the test conditions. For example, temperature, abrasion and degradation.	When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical than the intended use. Movements, snagging, rubbing, degradation and other factors may reduce the actual use significantly. For this reason, the manufacturer will provide the most important factors to consider in selection of chemical resistant gloves.	Before usage, inspect the gloves for any defect or damage. Discard if damaged or defective.	The permeation resistance has been assessed under realistic conditions for the intended use based on the samples taken from the palm of the hand. The actual use of the gloves is equal to or over the test duration. The test results (also) and related notes to the chemical and physical tests will be different if the chemical is used in a mixture.	Refer to the guidelines provided by your manufacturer for use, care and disposal. Do not use for purposes other than intended. Do not use for cleaning or other purposes.
de	Diese Information spiegelt nicht die tatsächliche Nutzungsdauer der PPE am Arbeitsplatz und die Differenz zwischen Misch- und Reinstoffen.	Die Chemikalienbeständigkeit wurde unter realistischen Bedingungen für die intendierte Verwendung auf Basis von Proben aus der Handfläche bewertet. Die tatsächliche Nutzungsdauer der PPE ist gleich oder übersteigt die Testdauer. Die Testergebnisse (auch) und zugehörige Anmerkungen zu den chemischen und physikalischen Tests werden sich unterscheiden, wenn die Chemikalien in Mischungen verwendet werden.	Es wird empfohlen zu überprüfen, dass die Handschuhe für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind, da die Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz sich von den Testbedingungen unterscheiden können. Beispielsweise Temperatur, Abrieb und Verschleiß.	Aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften können Handschuhe bei der Verwendung weniger resistent gegenüber mechanischer Beanspruchung, Reibung, Degradation und anderen Faktoren sein, als bei der intendierten Verwendung. Bewegungen, Verfangen, Reiben, Verschleiß und andere Faktoren können die tatsächliche Nutzungsdauer erheblich reduzieren. Aus diesem Grund werden die wichtigsten Faktoren angegeben, die bei der Auswahl von chemikalienresistenten Handschuhen heranzuziehen sind.	Prüfen Sie vor der Verwendung die Handschuhe auf Schäden oder Beschädigungen. Entsorgen Sie beschädigte Handschuhe.	Der Widerstand gegen die Permeation wurde unter realistischen Bedingungen für die intendierte Verwendung auf Basis von Proben aus der Handfläche bewertet. Die tatsächliche Nutzungsdauer der PPE ist gleich oder übersteigt die Testdauer. Die Testergebnisse (auch) und zugehörige Anmerkungen zu den chemischen und physikalischen Tests werden sich unterscheiden, wenn die Chemikalien in Mischungen verwendet werden.	Beachten Sie die Richtlinien des Herstellers für die Verwendung, die Pflege und die Entsorgung. Verwenden Sie Handschuhe nicht für andere Zwecke als für die intendierte Verwendung. Verwenden Sie Handschuhe nicht zum Reinigen oder für andere Zwecke.
fr	Ces informations ne reflètent ni la durée réelle de la protection sur le lieu de travail, ni la distinction entre les mélanges et les produits chimiques purs.	La résistance chimique a été évaluée en laboratoire, à partir d'échantillons prélevés sur la paume de la main d'un volontaire. L'utilisation réelle des gants est égale ou supérieure à 400 mn. Les résultats des tests (également) et les notes relatives à ces tests diffèrent si le produit chimique est utilisé dans un mélange.	Il est recommandé de vérifier que les gants sont adaptés à l'usage prévu, car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de celles du laboratoire. Par exemple, la température, l'abrasion et la dégradation.	Durant leur utilisation, les gants de protection sont susceptibles d'être moins résistants au produit chimique dangereux que prévu en raison de mouvements, de frottements et de dégradation occasionnels dus au contact avec des objets. Les mouvements, les accrocs, le frottement et la dégradation occasionnels peuvent considérablement réduire la durée d'utilisation des gants. C'est pourquoi, les facteurs les plus importants à prendre en compte dans la sélection de gants résistants sont énumérés.	Avant usage, inspectez les gants pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés ou défectueux. Jetez-les s'ils le sont.	La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire, à partir d'échantillons prélevés sur la paume de la main d'un volontaire. L'utilisation réelle des gants est égale ou supérieure à 400 mn. Les résultats des tests (également) et les notes relatives à ces tests diffèrent si le produit chimique est utilisé dans un mélange.	Reportez-vous aux recommandations de votre fabricant pour l'utilisation, l'entretien et l'élimination. Ne réutilisez pas les gants pour d'autres usages que ceux prévus.
nl	Dese informatie geeft geen idee van de werkduur van de bescherming en de verspreiding van de mengingen tussen werkstoffen en zuivere chemicaliën.	De chemische weerstand is gemiddeld vastgesteld op basis van monsters die afkomstig zijn van de palm van de hand. De werkelijke bescherming is gelijk of langer dan de testduur. De testresultaten (ook) en de opmerkingen met betrekking tot de chemische en fysieke tests zullen verschillen als de chemicaliën worden gebruikt in een mengsel.	Aanbevolen wordt om te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, omdat de omstandigheden op de werkvloer anders kunnen zijn dan die in het laboratorium. Bijvoorbeeld, temperatuur, slijtage en degradatie.	Bij gebruik kunnen beschermende handschoenen minder weerstand bieden tegen verontreiniging, wrijving, schade en andere factoren dan de bedoelde werkduur. Bewegingen, vastlopen, wrijven, schade en andere factoren kunnen de werkelijke bescherming aanzienlijk verminderen. Daarom worden de belangrijkste factoren opgesomd die bij het kiezen van chemisch resistente handschoenen van belang zijn.	Inspecteer de handschoenen voor schade of defecten voordat u ze gaat gebruiken. Goede handschoenen zijn niet beschadigd.	De penetratieweerstand is gemiddeld vastgesteld op basis van monsters die afkomstig zijn van de palm van de hand. De werkelijke bescherming is gelijk of langer dan de testduur. De testresultaten (ook) en de opmerkingen met betrekking tot de chemische en fysieke tests zullen verschillen als de chemicaliën worden gebruikt in een mengsel.	Raadpleeg de richtlijnen van de fabrikant voor gebruik, onderhoud en afwijzing. Gebruik handschoenen niet voor andere doeleinden dan die bedoeld zijn.
it	Queste informazioni non riflettono la durata reale di protezione sul luogo di lavoro o la distinzione tra miscele e prodotti chimici puri.	La resistenza chimica è stata valutata in condizioni di laboratorio su campioni prelevati dalla mano di un volontario. L'uso reale dei guanti è uguale o superiore a 400 minuti. I risultati dei test (e anche) le note relative a questi test differiscono se il prodotto chimico è utilizzato come parte di una miscela.	Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto, poiché le condizioni di lavoro possono differire da quelle del laboratorio. Per esempio, temperatura, abrasione e degradazione.	Quando utilizzati, i guanti protettivi possono fornire una minor protezione contro l'agente chimico pericoloso di quanto previsto in quanto a movimenti, strisciamenti, sfregamenti e degradazione occasionale causata dal contatto con oggetti. I movimenti, gli strisciamenti, gli strisciamenti e la degradazione occasionale possono ridurre notevolmente la durata di vita dei guanti. Per questo motivo, i fattori più importanti da considerare quando si sceglie la protezione dei guanti resistenti ai prodotti chimici sono elencati.	Prima dell'uso, verificare che i guanti non siano danneggiati o difettosi. Smettere di usarli se lo sono.	La resistenza alla penetrazione è stata valutata in laboratorio, a partire da campioni prelevati dalla mano di un volontario. L'uso reale dei guanti è uguale o superiore a 400 minuti. I risultati dei test (e anche) le note relative a questi test differiscono se il prodotto chimico è utilizzato come parte di una miscela.	Riferirsi alle istruzioni del produttore per l'uso, la manutenzione e lo smaltimento. Non utilizzare i guanti per scopi diversi da quelli previsti.
es	Esta información no refleja la duración actual de la protección en el lugar de trabajo ni la distinción entre las mezclas y los químicos puros.	La resistencia química ha sido evaluada en condiciones de laboratorio a partir de las muestras tomadas en la palma de la mano de un voluntario. El uso real de los guantes es igual o superior a 400 minutos. Los resultados de las pruebas (y también) las notas relacionadas con ellas difieren si el químico se utiliza como parte de una mezcla.	Se recomienda comprobar que los guantes sean adecuados para el uso que se les pretende dar, ya que las condiciones de trabajo pueden diferir de las del laboratorio. Por ejemplo, temperatura, abrasión y degradación.	Cuando se utilizan guantes protectores, estos pueden ofrecer menos resistencia a los peligrosos químicos de lo que se esperaba debido a los cambios en los movimientos, el roce y la degradación ocasional causada por el contacto con objetos. Los movimientos, el roce y la degradación ocasional pueden reducir el tiempo de vida útil de los guantes. Por lo tanto, los factores más importantes a considerar cuando se trata de la selección de unos guantes resistentes a los químicos.	Antes de usarlos, revise los guantes para asegurarse de que no estén dañados o defectuosos. Descarte si el guante está dañado.	La resistencia a la penetración se evaluó en el laboratorio y se basó en muestras tomadas en la palma de la mano de un voluntario. El uso real de los guantes es igual o superior a 400 minutos. Los resultados de las pruebas (y también) las notas relacionadas con ellas difieren si el químico se utiliza como parte de una mezcla.	Consulte las directrices del fabricante para el uso, el mantenimiento y el descarte. No utilice los guantes para otros fines que los previstos.
pt	A presente informação não reflete a duração real de proteção no local de trabalho nem a distinção entre misturas e produtos químicos puros e misturas.	A resistência química foi avaliada em condições laboratoriais a partir de amostras retiradas da palma da mão de um voluntário. O uso real dos luvas é igual ou superior a 400 minutos. Os resultados das provas (e também) as notas relacionadas com elas diferem se o produto químico for utilizado como parte de uma mistura.	Recomendamos que verifique se as luvas são adequadas para a utilização pretendida, uma vez que as condições de trabalho podem diferir das do laboratório. Por exemplo, temperatura, abrasão e degradação.	Quando utilizadas, as luvas de proteção podem fornecer uma menor resistência a substâncias químicas perigosas de quanto se esperava devido a alterações nos movimentos, ao atrito e à degradação ocasional provocada pelo contacto com objectos. Os movimentos, o atrito e a degradação ocasional podem reduzir o tempo de vida útil dos luvas. Por isso, os factores mais importantes a considerar na escolha de luvas resistentes a produtos químicos são listados.	Antes de iniciar a utilização de luvas de proteção, verifique se as luvas são adequadas para o uso pretendido, uma vez que as condições de trabalho podem diferir das do laboratório. Por exemplo, temperatura, abrasão e degradação.	A resistência à penetração foi avaliada em condições laboratoriais a partir de amostras retiradas da palma da mão de um voluntário. O uso real das luvas é igual ou superior a 400 minutos. Os resultados das provas (e também) as notas relacionadas com elas diferem se o produto químico for utilizado como parte de uma mistura.	Consulte as directrizes fornecidas pela sua instituição de ensino para a utilização adequada. Não utilize as luvas para outros fins que os previstos.
sv	Denna information reflekterar inte heller den verkliga skyddstiden på arbetsplatsen eller skillnaden mellan blandningar och rena kemikalier.	Kemikaliebästämningen har bedömts under realistiska förhållanden för den intendeda användningen. Den verkliga skyddstiden är lika lång eller längre än testtiden. Testresultaten (även) och anmärkningarna till de kemiska och fysiska testerna kommer att vara annorlunda om kemikalierna används som delar i en blandning.	Vi rekommenderar att du kontrollerar att handschoen är lämpliga för den avsedda användningen, eftersom arbetsförhållanden på arbetsplatsen kan vara annorlunda från de som används i laboratoriet. Till exempel, temperatur, slitage och nedbrytning.	Vid användning kan skyddshandskor ge mindre motstånd mot farliga kemikalier på grund av rörelser, strövtåg, strövtåg och andra faktorer som inte är avsedda för användningen. Rörelser, strövtåg, strövtåg och andra faktorer kan minska den verkliga skyddstiden betydligt. Därför anges de viktigaste faktorerna att tänka på vid valet av kemikalieresistenta handskor.	Undersök handskorna noga för att se till att de inte är skadade eller slitage. Toss ut handskorna om de är skadade eller slitage.	Genomströmlighetsprovet har bedömts under realistiska förhållanden för den intendeda användningen. Den verkliga skyddstiden är lika lång eller längre än testtiden. Testresultaten (även) och anmärkningarna till de kemiska och fysiska testerna kommer att vara annorlunda om kemikalierna används som delar i en blandning.	Se till att du följer tillverkarens anvisningar för användning, underhåll och bortskaffning. Använd inte handskorna för andra ändamål än de som avses.
fr	Equipement de protection individuelle de catégorie III, conforme au règlement (UE) 2016/425, validé selon la norme EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-2:2019, EN ISO 374-3:2019, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2019, EN ISO 374-6:2019, EN ISO 374-7:2019, EN ISO 374-8:2019, EN ISO 374-9:2019, EN ISO 374-10:2019, EN ISO 374-11:2019, EN ISO 374-12:2019, EN ISO 374-13:2019, EN ISO 374-14:2019, EN ISO 374-15:2019, EN ISO 374-16:2019, EN ISO 374-17:2019, EN ISO 374-18:2019, EN ISO 374-19:2019, EN ISO 374-20:2019, EN ISO 374-21:2019, EN ISO 374-22:2019, EN ISO 374-23:2019, EN ISO 374-24:2019, EN ISO 374-25:2019, EN ISO 374-26:2019, EN ISO 374-27:2019, EN ISO 374-28:2019, EN ISO 374-29:2019, EN ISO 374-30:2019, EN ISO 374-31:2019, EN ISO 374-32:2019, EN ISO 374-33:2019, EN ISO 374-34:2019, EN ISO 374-35:2019, EN ISO 374-36:2019, EN ISO 374-37:2019, EN ISO 374-38:2019, EN ISO 374-39:2019, EN ISO 374-40:2019, EN ISO 374-41:2019, EN ISO 374-42:2019, EN ISO 374-43:2019, EN ISO 374-44:2019, EN ISO 374-45:2019, EN ISO 374-46:2019, EN ISO 374-47:2019, EN ISO 374-48:2019, EN ISO 374-49:2019, EN ISO 374-50:2019, EN ISO 374-51:2019, EN ISO 374-52:2019, EN ISO 374-53:2019, EN ISO 374-54:2019, EN ISO 374-55:2019, EN ISO 374-56:2019, EN ISO 374-57:2019, EN ISO 374-58:2019, EN ISO 374-59:2019, EN ISO 374-60:2019, EN ISO 374-61:2019, EN ISO 374-62:2019, EN ISO 374-63:2019, EN ISO 374-64:2019, EN ISO 374-65:2019, EN ISO 374-66:2019, EN ISO 374-67:2019, EN ISO 374-68:2019, EN ISO 374-69:2019, EN ISO 374-70:2019, EN ISO 374-71:2019, EN ISO 374-72:2019, EN ISO 374-73:2019, EN ISO 374-74:2019, EN ISO 374-75:2019, EN ISO 374-76:2019, EN ISO 374-77:2019, EN ISO 374-78:2019, EN ISO 374-79:2019, EN ISO 374-80:2019, EN ISO 374-81:2019, EN ISO 374-82:2019, EN ISO 374-83:2019, EN ISO 374-84:2019, EN ISO 374-85:2019, EN ISO 374-86:2019, EN ISO 374-87:2019, EN ISO 374-88:2019, EN ISO 374-89:2019, EN ISO 374-90:2019, EN ISO 374-91:2019, EN ISO 374-92:2019, EN ISO 374-93:2019, EN ISO 374-94:2019, EN ISO 374-95:2019, EN ISO 374-96:2019, EN ISO 374-97:2019, EN ISO 374-98:2019, EN ISO 374-99:2019, EN ISO 374-100:2019, EN ISO 374-101:2019, EN ISO 374-102:2019, EN ISO 374-103:2019, EN ISO 374-104:2019, EN ISO 374-105:2019, EN ISO 374-106:2019, EN ISO 374-107:2019, EN ISO 374-108:2019, EN ISO 374-109:2019, EN ISO 374-110:2019, EN ISO 374-111:2019, EN ISO 374-112:2019, EN ISO 374-113:2019, EN ISO 374-114:2019, EN ISO 374-115:2019, EN ISO 374-116:2019, EN ISO 374-117:2019, EN ISO 374-118:2019, EN ISO 374-119:2019, EN ISO 374-120:2019, EN ISO 374-121:2019, EN ISO 374-122:2019, EN ISO 374-123:2019, EN ISO 374-124:2019, EN ISO 374-125:2019, EN ISO 374-126:2019, EN ISO 374-127:2019, EN ISO 374-128:2019, EN ISO 374-129:2019, EN ISO 374-130:2019, EN ISO 374-131:2019, EN ISO 374-132:2019, EN ISO 374-133:2019, EN ISO 374-134:2019, EN ISO 374-135:2019, EN ISO 374-136:2019, EN ISO 374-137:2019, EN ISO 374-138:2019, EN ISO 374-139:2019, EN ISO 374-140:2019, EN ISO 374-141:2019, EN ISO 374-142:2019, EN ISO 374-143:2019, EN ISO 374-144:2019, EN ISO 374-145:2019, EN ISO 374-146:2019, EN ISO 374-147:2019, EN ISO 374-148:2019, EN ISO 374-149:2019, EN ISO 374-150:2019, EN ISO 374-151:2019, EN ISO 374-152:2019, EN ISO 374-153:2019, EN ISO 374-154:2019, EN ISO 374-155:2019, EN ISO 374-156:2019, EN ISO 374-157:2019, EN ISO 374-158:2019, EN ISO 374-159:2019, EN ISO 374-160:2019, EN ISO 374-161:2019, EN ISO 374-162:2019, EN ISO 374-163:2019, EN ISO 374-164:2019, EN ISO 374-165:2019, EN ISO 374-166:2019, EN ISO 374-167:2019, EN ISO 374-168:2019, EN ISO 374-169:2019, EN ISO 374-170:2019, EN ISO 374-171:2019, EN ISO 374-172:2019, EN ISO 374-173:2019, EN ISO 374-174:2019, EN ISO 374-175:2019, EN ISO 374-176:2019, EN ISO 374-177:2019, EN ISO 374-178:2019, EN ISO 374-179:2019, EN ISO 374-180:2019, EN ISO 374-181:2019, EN ISO 374-182:2019, EN ISO 374-183:2019, EN ISO 374-184:2019, EN ISO 374-185:2019, EN ISO 374-186:2019, EN ISO 374-187:2019, EN ISO 374-188:2019, EN ISO 374-189:2019, EN ISO 374-190:2019, EN ISO 374-191:2019, EN ISO 374-192:2019, EN ISO 374-193:2019, EN ISO 374-194:2019, EN ISO 374-195:2019, EN ISO 374-196:2019, EN ISO 374-197:2019, EN ISO 374-198:2019, EN ISO 374-199:2019, EN ISO 374-200:2019, EN ISO 374-201:2019, EN ISO 374-202:2019, EN ISO 374-203:2019, EN ISO 374-204:2019, EN ISO 374-205:2019, EN ISO 374-206:2019, EN ISO 374-207:2019, EN ISO 374-208:2019, EN ISO 374-209:2019, EN ISO 374-210:2019, EN ISO 374-211:2019, EN ISO 374-212:2019, EN ISO 374-213:2019, EN ISO 374-214:2019, EN ISO 374-215:2019, EN ISO 374-216:2019, EN ISO 374-217:2019, EN ISO 374-218:2019, EN ISO 374-219:2019, EN ISO 374-220:2019, EN ISO 374-221:2019, EN ISO 374-222:2019, EN ISO 374-223:2019, EN ISO 374-224:2019, EN ISO 374-225:2019, EN ISO 374-226:2019, EN ISO 374-227:2019, EN ISO 374-228:2019, EN ISO 374-229:2019, EN ISO 374-230:2019, EN ISO 374-231:2019, EN ISO 374-232:2019, EN ISO 374-233:2019, EN ISO 374-234:2019, EN ISO 374-235:2019, EN ISO 374-236:2019, EN ISO 374-237:2019, EN ISO 374-238:2019, EN ISO 374-239:2019, EN ISO 374-240:2019, EN ISO 374-241:2019, EN ISO 374-242:2019, EN ISO 374-243:2019, EN ISO 374-244:2019, EN ISO 374-245:2019, EN ISO 374-246:2019, EN ISO 374-247:2019, EN ISO 374-248:2019, EN ISO 374-249:2019, EN ISO 374-250:2019, EN ISO 374-251:2019, EN ISO 374-252:2019, EN ISO 374-253:2019, EN ISO 374-254:2019, EN ISO 374-255:2019, EN ISO 374-256:2019, EN ISO 374-257:2019, EN ISO 374-258:2019, EN ISO 374-259:2019, EN ISO 374-260:2019, EN ISO 374-261:2019, EN ISO 374-262:2019, EN ISO 374-263:2019, EN ISO 374-264:2019, EN ISO 374-265:2019, EN ISO 374-266:2019, EN ISO 374-267:2019, EN ISO 374-268:2019, EN ISO 374-269:2019, EN ISO 374-270:2019, EN ISO 374-271:2019, EN ISO 374-272:2019, EN ISO 374-273:2019, EN ISO 374-274:2019, EN ISO 374-275:2019, EN ISO 374-276:2019, EN ISO 374-277:2019, EN ISO 374-278:2019, EN ISO 374-279:2019, EN ISO 374-280:2019, EN ISO 374-281:2019, EN ISO 374-282:2019, EN ISO 374-283:2019, EN ISO 374-284:2019, EN ISO 374-285:2019, EN ISO 374-286:2019, EN ISO 374-287:2019, EN ISO 374-288:2019, EN ISO 374-289:2019, EN ISO 374-290:2019, EN ISO 374-291:2019, EN ISO 374-292:2019, EN ISO 374-293:2019, EN ISO 374-294:2019, EN ISO 374-295:2019, EN ISO 374-296:2019, EN ISO 374-297:2019, EN ISO 374-298:2019, EN ISO 374-299:2019, EN ISO 374-300:2019, EN ISO 374-301:2019, EN ISO 374-302:2019, EN ISO 374-303:2019, EN ISO 374-304:2019, EN ISO 374-305:2019, EN ISO 374-306:2019, EN ISO 374-307:2019, EN ISO 374-308:2019, EN ISO 374-309:2019, EN ISO 374-310:2019, EN ISO 374-311:2019, EN ISO 374-312:2019, EN ISO 374-313:2019, EN ISO 374-314:2019, EN ISO 374-315:2019, EN ISO 374-316:2019, EN ISO 374-317:2019, EN ISO 374-318:2019, EN ISO 374-319:2019, EN ISO 374-320:2019, EN ISO 374-321:2019, EN ISO 374-322:2019, EN ISO 374-323:2019, EN ISO 374-324:2019, EN ISO 374-325:2019, EN ISO 374-326:2019, EN ISO 374-327:2019, EN ISO 374-328:2019, EN ISO 374-329:2019, EN ISO 374-330:2019, EN ISO 374-331:2019, EN ISO 374-332:2019, EN ISO 374-333:2019, EN ISO 374-334:2019, EN ISO 374-335:2019, EN ISO 374-336:2019, EN ISO 374-337:2019, EN ISO 374-338:2019, EN ISO 374-339:2019, EN ISO 374-340:2019, EN ISO 374-341:2019, EN ISO 374-342:2019, EN ISO 374-343:2019, EN ISO 374-344:2019, EN ISO 374-345:2019, EN ISO 374-346:2019, EN ISO 374-347:2019, EN ISO 374-348:2019, EN ISO 374-349:2019, EN ISO 374-350:2019, EN ISO 374-351:2019, EN ISO 374-352:2019, EN ISO 374-353:2019, EN ISO 374-354:2019, EN ISO 374-355:2019, EN ISO 374-356:2019, EN ISO 374-357:2019, EN ISO 374-358:2019, EN ISO 374-359:2019, EN ISO 374-360:2019, EN ISO 374-361:2019, EN ISO 374-362:2019, EN ISO 374-363:2019, EN ISO 374-364:2019, EN ISO 374-365:2019, EN ISO 374-366:2019, EN ISO 374-367:2019, EN ISO 374-368:2019, EN ISO 374-369:2019, EN ISO 374-370:2019, EN ISO 374-371:2019, EN ISO 374-372:2019, EN ISO 374-373:2019, EN ISO 374-374:2019, EN ISO 374-375:2019, EN ISO 374-376:2019, EN ISO 374-377:2019, EN ISO 374-378:2019, EN ISO 374-379:2019, EN ISO 374-380:2019, EN ISO 374-381:2019, EN ISO 374-382:2019, EN ISO 374-383:2019, EN ISO 374-384:2019, EN ISO 374-385:2019, EN ISO 374-386:2019, EN ISO 374-387:2019, EN ISO 374-388:2019, EN ISO 374-389:2019, EN ISO 374-390:2019, EN ISO 374-391:2019, EN ISO 374-392:2019, EN ISO 374-393:2019, EN ISO 374-394:2019, EN ISO 374-395:2019, EN ISO 374-396:2019, EN ISO 374-397:2019, EN ISO 374-398:2019, EN ISO 374-399:2019, EN ISO 374-400:2019, EN ISO 374-401:2019, EN ISO 374-402:2019, EN ISO 374-403:2019, EN ISO 374-404:2019, EN ISO 374-405:2019, EN ISO 374-406:2019, EN ISO 374-407:2019, EN ISO 374-408:2019, EN ISO 374-409:2019, EN ISO 374-410:2019, EN ISO 374-411:2019, EN ISO 374-412:2019, EN ISO 374-413:2019, EN ISO 374-414:2019, EN ISO 374-415:2019, EN ISO 374-416:2019, EN ISO 374-417:2019, EN ISO 374-418:2019, EN ISO 374-419:2019, EN ISO 374-420:2019, EN ISO 374-421:2019, EN ISO 374-422:2019, EN ISO 374-423:2019, EN ISO 374-424:2019, EN ISO 374-425:2019, EN ISO 374-426:2019, EN ISO 374-427:2019, EN ISO 374-428:2019, EN ISO 374-429:2019, EN ISO 374-430:2019, EN ISO 374-431:2019, EN ISO 374-432:2019, EN ISO 374-433:2019, EN ISO 374-434:2019, EN ISO 374-435:2019, EN ISO 374-436:2019, EN ISO 374-437:2019, EN ISO 374-438:2019, EN ISO 374-439:2019, EN ISO 374-440:2019, EN ISO 374-441:2019, EN ISO 374-442:2019, EN ISO 374-443:2019, EN ISO 374-444:2019, EN ISO 374-445:2019, EN ISO 374-446:2019, EN ISO 374-447:2019, EN ISO 374-448:2019, EN ISO 374-449:2019, EN ISO 374-450:2019, EN ISO 374-451:2019, EN ISO 374-452:2019, EN ISO 374-453:2019, EN ISO 374-454:2019, EN ISO 374-455:2019, EN ISO 374-456:2019, EN ISO 374-457:2019, EN ISO 374-458:2019, EN ISO 374-459:2019, EN ISO 374-460:2019, EN ISO 374-461:2019, EN ISO 374-462:2019, EN ISO 374-463:2019, EN ISO 374-464:2019, EN ISO 374-465:2019, EN ISO 374-466:2019, EN ISO 374-467:2019, EN ISO 374-468:2019, EN ISO 374-469:2019, EN ISO 374-470:2019, EN ISO 374-471:2019, EN ISO 374-472:2019, EN ISO 374-473:2019, EN ISO 374-474:2019, EN ISO 374-475:2019, EN ISO 374-476:2019, EN ISO 374-477:2019, EN ISO 374-478:2019, EN ISO 374-479:2019, EN ISO 374-480:2019, EN ISO 374-481:2019, EN ISO 374-482:2019, EN ISO 374-483:2019, EN ISO 374-484:2019, EN ISO 374-485:2019, EN ISO 374-486:2019, EN ISO 374-487:2019, EN ISO 374-488:2019, EN ISO 374-489:2019, EN ISO 374-490:2019, EN ISO 374-491:2019, EN ISO 374-492:2019, EN ISO 374-493:2019, EN ISO 374-494:2019, EN ISO 374-495:2019, EN ISO 374-496:2019, EN ISO 374-497:2019, EN ISO 374-498:2019, EN ISO 374-499:2019, EN ISO 374-500:2019, EN ISO 374-501:2019, EN ISO 374-502:2019, EN ISO 374-503:2019, EN ISO 374-504:2019, EN ISO 374-505:2019, EN ISO 374-506:2019, EN ISO 374-507:2019, EN ISO 374-508:2019, EN ISO 374-509:2019, EN ISO 374-510:2019, EN ISO 374-511:2019, EN ISO 374-512:2019, EN ISO 374-513:2019, EN ISO 374-514:2019, EN ISO 374-515:2019, EN ISO 374-516:2019, EN ISO 374-517:2019, EN ISO 374-518:2019, EN ISO 374-519:2019, EN ISO 374-520:2019, EN ISO 374-521:2019, EN ISO 374-522:2019, EN ISO 374-523:2019, EN ISO 374-524:2019, EN ISO 374-525:2019, EN ISO 374-526:2019, EN ISO 374-527:2019, EN ISO 374-528:2019, EN ISO 374-529:2019, EN ISO 374-530:2019, EN ISO 374-531:2019, EN ISO 374-532:2019, EN ISO 374-533:2019, EN ISO 374-534:2019, EN ISO 374-535:2019, EN ISO 374-536:2019, EN ISO 374-537:2019, EN ISO 374-538:2019, EN ISO 374-539:2019, EN ISO 374-540:2019, EN ISO 374-541:2019, EN ISO 374-542:2019, EN ISO 374-543:2019, EN ISO 374-544:2019, EN ISO						